



# C67K-M infineo

## Porta finestra minimale con serratura

*Minimal hinged French door with lock.*

La serie per porte-finestre con serratura C67K-M Infineo è progettata per realizzare serramenti dalla linea minimale ed elegante, con ferramenta nascosta e una sezione in vista frontale di circa 65 mm. Garantisce prestazioni eccellenti in termini di isolamento termico e acustico, permeabilità all'aria e tenuta all'acqua.

Il sistema è equipaggiato con una serratura multipunto a ganci e punzoni con incontri regolabili e può essere dotato di zoccolo riportato sul nodo inferiore.

La serie è disponibile anche nelle varianti estetiche "Standard" e "Linea Ferro".

*The C67K-M Infineo French door series with lock is designed to create windows and doors with a minimal and elegant design, featuring concealed hardware and a visible section of approximately 65 mm. It delivers excellent performance in terms of thermal and acoustic insulation, air permeability, and water tightness.*

*The system is equipped with a multipoint lock with hooks and bolts with adjustable strikers, and can also be fitted with a threshold profile at the bottom rail.*

*The series is also available in the "Standard" and "Linea Ferro" aesthetic variants.*

### CARATTERISTICHE | FEATURES

- › Mostra frontale minimale  
*Minimal front profile*
- › Sistema a giunto aperto  
*Open-joint system*
- › Ante fino a 150 Kg | *Sashes up to 150 kg*
- › Alte prestazioni di isolamento  
*High insulation performance*
- › Cerniere nascoste | *Concealed hinges*
- › "Linea Standard" e "Linea Ferro"  
*"Standard Line" and "Steel Line"*
- › Nodo centrale ridotto  
*Slim central mullion*

### OPZIONI | OPTIONS

- › Anta ribalta | *Tilt-and-turn sash*
- › Vasistas | *Bottom-hung sash*
- › Sopraluce | *Upper fixed glass/panel*
- › Soglia bassa | *Low threshold*

**SPECIFICHE** / SPECIFICATIONS

**PRESTAZIONI E CERTIFICAZIONI** / PERFORMANCES AND CERTIFICATIONS

**C67K-M PORTA FINESTRA**

$U_w$ (Doppio vetro $U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ )   $U_w$ (Double glazing $U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ )	1.25 $\text{W/m}^2\text{K}$
$U_w$ (Triplo vetro $U_g = 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$ )   $U_w$ (Triple glazing $U_g = 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$ )	0.91 $\text{W/m}^2\text{K}$
Permeabilità all'aria   Air permeability	Classe 4
Tenuta all'acqua   Water tightness	Classe $E_{1500}$ (1500 Pa)
Resistenza al vento   Wind resistance	Classe C5
Isolamento acustico   Acoustic insulation	48 dB (in attesa di certificazione) <i>Pending certification</i>
<b>CARATTERISTICHE SISTEMA</b> / SYSTEM SPECIFICATIONS	
Profondità telaio fisso   Frame depth (fixed frame)	67 mm
Profondità telaio mobile   Sash depth (opening frame)	77 mm
Altezza massima   Maximum height	2400 mm
Larghezza massima   Maximum width	1530 mm
Peso massimo dell'anta   Maximum sash weight	< 150 kg (con ferramenta a scomparsa) <i>with concealed hardware</i>
<b>VETRI</b> / GLAZING	
Spessore   Thickness	28 - 52 mm

**CONFIGURAZIONI** / CONFIGURATIONS



**SEZIONI E NODI** / SECTIONS AND DETAILS

Ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta | Further details are available upon request

➤ **SOGLIA RIBASSATA - LINEA FERRO**  
REDUCED THRESHOLD - STEEL LOOK LINE

➤ **SOGLIA RIBASSATA - LINEA FERRO E ANTA CON ZOCCOLO RIPORTATO** | REDUCED THRESHOLD - STEEL LOOK LINE WITH SASH FEATURING APPLIED PLINTH

➤ **NODO LATERALE CON SERRATURA - LINEA FERRO**  
LATERAL JOINT WITH LOCK - STEEL LOOK LINE

